



## ■ Charakterystyka obuwia:

PN EN ISO 20345:2011, środek ochrony indywidualnej kat. S3

- gładka skóra, impregnacja wodoodporna, system szybkiego uwalniania
- miękki kołnierz, łączony ze skórą w kolorze czarnym
- element odblaskowy
- podszewka z mikroporowatej tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami
- podeszwa PU/PU : samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem,
- spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne,
- podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 160°C
- podeszwa zachodząca na cholewkę na czubku chroni miejsce nad podnoskiem ochronnym przed przetarciem
- antyelektrostatyczne,
- wkładka anty-przebićowa kompozytowa EN 12568:2010,
- podnosek ochronny kompozytowy (200J)
- wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne,
- oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwie,
- data produkcji ( rok) trwale umieszczona na podeszwie
- rozmiar 36-48
- obuwie bez elementów metalowych

## Przypomnienie podstawowych i dodatkowych wymagań normy EN ISO 20345 : 2011

### Obuwie ochronne

|     |  |  |                    |
|-----|--|--|--------------------|
| SBP |  |  |                    |
| S1  |  |  | (A) (E) (Fo)       |
| S1P |  |  | (A) (E) (Fo)       |
| S2  |  |  | (A) (E) (Fo) (Wru) |
| S3  |  |  | (A) (E) (Fo) (Wru) |
|     |  |  |                    |

(A)

(E)

(Fo)

(Wru)

△  
SRA

△  
SRB

△  
SRC = △  
SRA + △  
SRB

(Ci)

(Hi)

(Hro)

(Wr)

(An)