



OPIS

Panama to **wysokie** , wygodne **buty bezpieczne** z cholewką **PUTEK STAR®**, która jest wysoce **odporna na ścieranie** , **wodoodporna** i **oddychająca** . Te **bezpieczne buty** wykorzystują **BOA® Fit System** , który oferuje precyzyjne, mikroregulowane dopasowanie zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach. **Kompozytowy podnosek AirToe** zapewnia lekkość obuwia (waży zaledwie 50 g) i chroni obszar palców. Bezpieczeństwo zapewnia również **system antyprzebiciowy Save&Flex Plus®**, który chroni powierzchnię stopy przed ryzykiem przebicia przez gwoździe lub drzazgi. Buty **bezpieczne** model **Panama** posiadają specjalną **ochronę podeszwy przed zimnem** oraz gwarantują **wysoką oddychalność** i komfort dzięki **podszewce z tunelem powietrznym Wingtex®** . Wygodę zapewnia wkładka **antyzmęczenia i samomodelująca WOW2**, która równomiernie rozkłada ciężar ciała, a dzięki wkładce antyzmęceniowej jest w stanie złagodzić stres związany z długimi godzinami spędzonymi na nogach. **Obuwie** bezpieczne i zawodowe z **antypoślizgową, odporną na ścieranie** , **olejoodporną** i **antystatyczną podeszwą**. **Panama** to idealne **buty ochronne** do pracy dla: **robotnika** ogólnego, **pracownika stacji benzynowej** , **stolarza** , **rzemieślnika** , **murarza**, **cieśli** , **hydraulika** , **pracownika magazynu** , **spedytora** i **logistyka** , **mechanika** , **montera opon** , **malarza** , **elektryka** .

KLASA OCHRONY

S3S CI FO SR

NORMA UE

EN ISO 20345:2022

ROZMIARY

35-48

CHOLEWKA

PUTEK STAR wysoce odporny na ścieranie, wodoodporny i oddychający

PODNOSEK

AirToe Composite

PODESZWA ŚRODKOWA

Antifatigue WOW2

WKŁADKA ANATOMICZNA

Natural Confort 11 Mondopoint

PODSZEWKA

Oddychający tunel aerodynamiczny Wingtex®

ANTYPRZEBICIE

Save&Flex Zalety

PODESZWA/BIEŻNIK

PU/PU, odporny na ścieranie, olejoodporny, antypoślizgowy i antystatyczny

PU TEK STAR

Tkanina ochronna o geometrycznym wzorze w gwiazdki. Zapewnia trwałość, elastyczność oraz konstrukcję wolną od PVC. Posiada certyfikat zgodności z normą ISO 20344:11 i gwarantuje cyrkulację powietrza oraz oddychalność czterokrotnie przewyższającą minimalne wymagania dla obuwia ochronnego klasy S3.

AIRTOE COMPOSITE

Wszechstronne rozwiązanie wykonane z materiału kompozytowego całkowicie pozbawionego metalu (Metal Free). Dzięki wadze wynoszącej około 50 gramów zapewnia doskonałą izolację termiczną oraz lekką konstrukcję, która sprawdza się podczas długotrwałego użytkowania w różnych warunkach pracy.

BOA® FIT SYSTEM

System zapięcia BOA®. Technologia szybkiego dopasowania, która zastępuje tradycyjne sznurowadła mikroregulowanym pokrętkiem, lekkimi linkami ze stali nierdzewnej oraz przewodnikami o niskim współczynniku tarcia. Zaprojektowany, aby zapewnić precyzyjne, równomierne i indywidualne dopasowanie za pomocą jednego ruchu, gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo przez cały dzień pracy. System jest odporny na uderzenia, błoto i zużycie oraz umożliwia szybkie zdjęcie obuwia w razie potrzeby.

WOW 2

Anatomiczna wkładka składająca się z dwóch elementów technicznych: struktury podparcia łuku stopy wykonanej z dynamicznej mieszanki BASF o właściwościach samodopasowujących, zaprojektowanej do równomiernego rozkładania masy ciała, oraz wkładki antyzmęceniowej wykonanej ze specjalnej mieszanki BASF. Połączenie to redukuje obciążenie organizmu wynikające z długotrwałego stania, ograniczając codzienne zmęczenie przez cały dzień pracy.

SAVE & FLEX® PLUS

Wkładka antyprzebiciowa Save & Flex® PLUS. Tekstylna, niemetalowa wkładka ochronna zaprojektowana tak, aby zapewniać większą lekkość i elastyczność niż tradycyjne stalowe wkładki. Wszyta bezpośrednio w cholewkę gwarantuje pełną ochronę całej podeszwy stopy. Zapewnia odporność na przebicie podeszwy do 1100 N zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologia zaprojektowana do ciągłego odprowadzania do podłoża ładunków elektrostatycznych gromadzących się w organizmie człowieka. Certyfikowane obuwie spełnia wymagania norm CEI EN 61340 dotyczących ochrony komponentów elektronicznych, dzięki czemu nadaje się do stosowania w strefach EPA (Electrostatic Protected Area) zarówno podczas produkcji, jak i obsługi wrażliwych urządzeń elektronicznych.

TECNOLOGIE

