Protect®

PROTECT SNOW C07 BLSK S3

SRC A E Fo P Wru

Rozmiary: 36 – 47
Norma: EN ISO 20345:2004/ A1:2007

Obuwie wykonane z grubych skór naturalnych (grubość 2,2 mm), wodoodpornych (WRU).
Górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową.
Język miechowy. Wewnątrz ocieplone tkaniną typu „miś". Wyjmowana wkładka wewnętrzna.
Podeszwa antypoślizgowa (SRC) z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje (Fo), smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. Zewnętrzna warstwa poliuretanu charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; wewnętrzna warstwa poliuretanu spienionego sprawia, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża.
Izolacja podeszwy od zimna (CI).
Głęboki protektor gwarantuje wysoką stabilność podeszwy oraz duży komfort chodzenia. Specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem w kostce.
Odporność podeszwy na temperaturę do 200ºC w krótkotrwałym kontakcie.
Dzięki Shockabsorberowi (E) umiejscowionemu w pięcie wstrząsy są znacznie zredukowane, co wpływa ochronnie na kręgosłup i stawy użytkownika.
Obuwie antyelektrostatyczne (A).
Wyposażone w kompozytowy podnosek ochronny (200J), który nie przewodzi zimna tak jak stal.
Wkładka antyprzebiciowa (P) z kevlaru L-Protection by Lenzi (niemetaliczna) charakteryzuje się wysoką giętkością, gwarantuje wysoki komfort i wygodę.

Wymagania dla normy EN ISO 20345

- Podnosek ochronny poliwęglanowy
- Wkładka antyprzebiciowa kevlarowa
- A Obuwie antyelektrostatyczne
- E Absorpcja energii pięty
- Fo Odporność podeszwy na węglowodory
- P Odporność podeszwy na przebicie
- Wru Wodoodporność skóry

SRA + SRB SRC

Korzyści użytkowania:

SZEROKOWYMIAROWY niemetaliczny podnosek **wykonany z poliwęglanu:** niewyczuwalny podczas noszenia (dwukrotnie lżejszy od stalowego), ergonomiczny, obojętny chemicznie, elastyczny (w przypadku przygniecenia stopy samoczynnie wraca do pierwotnej formy uwalniając stopę), niemagnetyczny, niewrażliwy na wahania temperatury, nie transferuje ciepła i zimna.
Wkładka antyprzebiciowa z kevlaru L-Protection by Lenzi (niemetaliczna) o wysokiej elastyczności, nie transferuje ciepła i zimna.
Skóra o grubości 2,2 mm (wymagania normy 1,6 mm) o zwiększonej odporności na ścieranie i rozerwanie, wydłuża okres użytkowania obuwia
Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa (SRC).